



# TENTES TM



**MONTAGE EN MOINS DE 3 MINUTES**



**- 30°C**



**+ 70°C**

## DESCRIPTION COMMERCIALE

Les tentes TM bénéficient d'un poids léger, d'un design avancé, d'une grande rapidité de montage (sans outil) ainsi que d'une extrême polyvalence. Les tentes permettent des interconnexions sur le pignon ou sur les côtés et offrent la possibilité de mettre en place différentes configurations.

## DESCRIPTION TECHNIQUE

### ► Configuration standard :

- Couleurs : blanc, sable ou vert OTAN
- Une porte de 1.80 m de large sur chaque pignon avec système de fermeture éclair
- Fenêtre avec couche soudée transparente + volet (85 x 62 cm) intérieur ou extérieur + moustiquaire sur les portes (70 x 45 cm)
- Tapis de sol soudé sur les côtés ou attaché par des scratchs velcro + sangles sur le pignon
- Elévation du tapis de sol pour éviter la pénétration de l'eau
- Possibilité d'attacher un vélum intérieur
- Filet d'accrochage sous le toit
- Bavette de connexion tout autour de la porte pour connecter les tentes entre elles en H, I, T ou X
- 2 manchons pour les gaines ou les câbles
- 1 bavette étanche pour les connections des tentes
- Kit haubanage

### ► Transport et stockage :

- Température maximale : + 70 °C
- Conditionnées sous sacs en PVC à 8 poignées



## TENTES TM : Equipt plus de 20 armées dans le monde

### FABRICATION DE HAUTE QUALITE

Les tentes TM sont composées de matériaux résistants et de qualité.



- ▶ Profilés et pièces de liaison mécaniques en alliage d'aluminium anodisé recouvert d'une peinture epoxy. Axes et platines de pied en acier inoxydable. Œillets, tourniquets, crochets et autres visseries en acier galvanisé à chaud.
- ▶ Toile en polyester revêtue de PVC sur les deux faces pour un poids de 500 g/m<sup>2</sup>. Composée de plusieurs laizes assemblées par soudure électrique haute fréquence.

### OPTIONS

Les tentes TM peuvent bénéficier des options suivantes :



- ▶ **OPTIONS :**
  - Couleur sur demande
  - Fenêtres de chaque côté (70 x 45 cm)
  - Filet moustiquaire sur les fenêtres
  - Rabats sur les fermetures éclair pour garantir l'étanchéité de la lumière
  - Porte latérale additionnelle
  - Porte de 2.60 m de large (au lieu d'1.80 m)
  - Tapis de protection intérieur et extérieur
  - Marquage et/ou logo
  - Manchons supplémentaires
  - Vélum polyester ou isolant
  - Enveloppe NRBC
  - Filet thermique
  - Kit de réparation



ZAC Eurotransit - Rue Abbé Mariotte - BP 64 - 57365 ENNERY – FRANCE

[www.utilis-international.com](http://www.utilis-international.com)

CAMPEMENTS

TENTES

ACCESSOIRES

HOPITAUX

COLPRO

DECONTA

HANGARS

SERVICES