



TENTES TMV



-32°C



+49°C

DESCRIPTION COMMERCIALE

Nos tentes TMV sont particulièrement adaptées à une utilisation pour des camps de moyenne ou longue durée : logements, bureaux, petits ateliers, etc.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les tentes TMV 6 et 10 sont des structures métallo-textiles constituées d'une charpente en aluminium et de toile PVC.

- Températures d'usage : de -32°C à +49°C

Zone climatique A1 à C1 suivant la norme AECTP-200 (Edition 3). Grâce à son coefficient thermique très faible, les consommations en énergie ont été réduites au minimum. $U=1 \text{ W/m}^2 / ^\circ\text{C}$ de la tente.

- Charge de neige : 105 kg/m²

- Résistance au vent : 187 km/h

Charpente :

Charpente en aluminium anodisé.

Les éléments de connexions, platines et câbles sont en acier galvanisé.

Les axes sont électro-zingués.

Toile :

Les tentes peuvent être réalisées avec 3 enveloppes selon les exigences climatiques auxquelles elles doivent répondre.

Pare-soleil : toile en PVC enduit 2 faces

Liner intérieur : complexe isolant

Temps de montage :

- TMV 6 x 5 m : 40 minutes par 6 personnes (installation d'une tente comprenant les 3 enveloppes et son réseau électrique complet)

- TMV 10 x 30 m : 06H30 par 14 personnes (installation d'une tente comprenant les 3 enveloppes, son réseau électrique complet et 2 portes cargo)

Configuration standard :

- Coloris : blanc, sable ou vert OTAN

- 1 porte souple par pignon de dimensions 1 x 2 m

- 1 fenêtre de 2 x 1.1 m par travée

- 2 manchettes, diamètre 450 mm

- Tapis de sol soudé sur entoilage

- 1 toile pare-soleil, 1 toile principale

- 1 structure aluminium

Modules standard :

- TMV 6 : Portée de 6 m - Longueur de 5 ou 10 m - Hauteur de 2.5 m

Options :

- Toile intérieure

- Toile pare-soleil réversible

- Toile principale blanche intérieur

- Tapis de sol détachable par velcro

- Climatiseur avec gaine de diffusion

- Porte souple véhicule de 2.5 m H x 2.8 m

- Porte rigide véhicule de 2.5 m H x 3.0 m

- Porte rigide 3.5 m H x 6.5 m

- Porte rigide isolée avec ou sans push bar passage libre 2 x 1 m

- Kit haubanage vent extrême

- Rack de colisage acier pour container 20 pieds

- Fenêtre complémentaire

- Gaine complémentaire

- Sol dur (sol en plastique)

- Kit réparation

- Réseau électrique complet

- Kit éclairage

- Réseaux LAN

- Electricité photovoltaïque



TYPE A - TYPE B

TYPEA



TYPEB



- ▶ TYPE A :
- Longueur : 38.5 m
 - Largeur : 10 m
 - Hauteur faîtière : 4.15 m
 - Hauteur sablière : 2.5 m

- Variantes (A2, A3, A4) :
- Hauteur faîtière : 5.15 m
 - Hauteur sablière : 3.5 m

- ▶ TYPE B :
- Longueur : 28 m
 - Longueur (B5) : 31.5 m
 - Largeur : 10 m
 - Hauteur faîtière : 4.15 m
 - Hauteur sablière : 2.5 m

- Variantes (B1, B5) :
- Hauteur faîtière : 5.15 m
 - Hauteur sablière : 3.5 m

TYPE C - TYPE DD

TYPEC



TYPEDD



- ▶ TYPE C :
- Longueur : 10.5 m
 - Longueur (CKA1) : 7 m
 - Largeur : 10 m
 - Hauteur faîtière : 4.15 m
 - Hauteur sablière : 2.5 m

- Variantes (CKA1, CKDARS, C2DARS) :
- Hauteur faîtière : 5.15 m
 - Hauteur sablière : 3.5 m

- ▶ TYPE DD :
- Longueur : 10 m
 - Largeur : 6 m
 - Hauteur faîtière : 4.15 m
 - Hauteur sablière : 2.5 m



ZAC Eurotransit - Rue Abbé Mariotte - BP 64 - 57365 ENNERY – FRANCE

www.utilis-international.com

CAMPMENTS

TENTES

ACCESSOIRES

HOPITAUX

COLPRO

DECONTA

HANGARS

SERVICES